

Leistungserklärung



Nr. CPR-F130-20102025

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	JØTUL F 134, JØTUL F 136	
	JØTUL F 135, JØTUL F 137	
2 Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden	
3 Hersteller	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway	
4 Bevollmächtigter	-	
5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
6 Harmonisierte Norm	EN 16510-2-1:2022	
Notifizierte Stelle	NB-1235 (DTI)	
Prüfberichtsnummer	1235-CPR-ELAB-2182-Rev. 1	
7 Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale		Leistungen
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit		
Tragfähigkeit		120 kg
Brandschutz		
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 134, JØTUL F 136</i>		JØTUL F 134, JØTUL F 136
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	$d_B =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodehöhe nach vorne	$d_F =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	$d_C =$	750 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand	$d_R =$	200 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand	$d_S =$	400 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L =$	0 mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P =$	850 mm
<i>Schutz brennbarer Materialien JØTUL F 135, JØTUL F 137</i>		JØTUL F 135, JØTUL F 137
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	$d_B =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodehöhe nach vorne	$d_F =$	0 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	$d_C =$	750 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand	$d_R =$	175 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand	$d_S =$	500 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L =$	0 mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P =$	850 mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
<i>Emissionen bei Nennwärmeleistung</i>		
Kohlenmonoxid-Emission (CO)		859 mg/Nm ³
Stickstoff-Emission (NO _x)		99 mg/Nm ³
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		69 mg/Nm ³
Staubemissionen (PM)		22 mg/Nm ³
<i>Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung</i>		
Kohlenmonoxid-Emission (CO)		NPD mg/Nm ³

Stickstoffoxide-Emission (NO _x)		NPD mg/Nm ³
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		NPD mg/Nm ³
Staubemissionen (PM)		NPD mg/Nm ³
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
<i>Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung</i>		
Temperatur am Abgasstutzen		313 °C
Mindestförderdruck		12 Pa
Abgasmassenstrom		5,6 g/s
<i>Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung</i>		
Temperatur am Abgasstutzen		NPD °C
Mindestförderdruck		NPD Pa
Abgasmassenstrom		NPD g/s
<i>Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit</i>		
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein		T400 G
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
<i>Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung</i>		
Raumwärmeleistung		5,5 kW
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
Effizienz Wirkungsgrad		81 %
<i>Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung</i>		
Raumwärmeleistung		NPD kW
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
Effizienz Wirkungsgrad		NPD %
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung		71 %
Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	107
	Energie-Effizienz-Klasse	A+
Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)		NPD kW
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit		NPD
„NPD“ (No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt), wenn keine Leistung aufgeführt ist		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Espen Auensen (R&D Manager)

Ort und Datum

Fredrikstad,
20.10.2025



Espen Auensen (R&D Manager)